



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NG-4355CN0237**

Registriernummer  
registration number

**Anwendungsbereich**  
*field of application*

Produkte der Gasversorgung  
*products of gas supply*

**Zertifikatinhaber**  
*owner of certificate*

GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co. KG  
Obernbreiter Str. 2-18, D-97340 Marktbreit

**Vertreiber**  
*distributor*

GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co. KG  
Obernbreiter Str. 2-18, D-97340 Marktbreit

**Produktart**  
*product category*

Gasarmaturen: Schlauchbruchsicherung (4355)

**Produktbezeichnung**  
*product description*

Schlauchbruchsicherung zum Einbau vor einer  
Flüssiggas-Schlauchleitung

**Modell**  
*model*

SBS/ST; SBS-K

**Prüfberichte**  
*test reports*

Ergänzungsprüfung: B 23/07/4147 vom 31.07.2023 (DBI)  
Baumusterprüfung: B 12/08/1517 vom 02.08.2012 (DBI)

**Prüfgrundlagen**  
*test basis*

DIN 30693 (01.06.2011)

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

02.08.2027 / 22-0450-GNV

73028-04-A-DE

17.11.2023 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

*J.V. W.Z.*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Gasart</b><br><i>gas category</i> | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Dampfförmiges Flüssiggas             |                                      |

| <b>Typ</b><br><i>type</i> | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i>                                                                                                  | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| SBS/ST                    | Druckstufe: PS = 16 bar<br>Nenndruck: 0,3...4 (fest eingestellt) bar<br>Nenndurchfluss: max...30 kg/h<br>Umgebungstemperaturbereich: -20...+50 °C |                                      |
| SBS-K                     | Druckstufe: PS = 16 bar<br>Nenndruck: 5 bar<br>Nenndurchfluss: max...6,0 kg/h<br>Umgebungstemperaturbereich: -20...+50 °C                         |                                      |

### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

#### ***hints of utilization / remarks***

Anschlussart Typ SBS/ST: Kugelnippelverschraubung G 3/8 LH nach DIN EN 560;  
wahlweise auch mit entsprechenden Übergangsstücken: Schneidringverschraubung nach DIN 3387-1, Innengewinde G 1/4, G 3/8 oder G 1/2 nach DIN EN ISO 228-1, Stecnippel Typ STN oder Typ SKU nach DIN 4815-5  
Anschlussart Typ SBS-K: eingangsseitig G.1, G.2, G.4, G.5, G.7, G.8, G.9, G.10, G.11, G.12, G.13 und G.19;  
ausgangsseitig H.6, jeweils nach DIN EN 16129 Anhang G und Anschlüsse X.1 bis X.14 nach Zeichnung SK 13462